

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTA CZĘŚCIOWA NR 1 - NISZCZARKI ilość- 30 szt.

1. Stopień bezpieczeństwa wg ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-5, T-5, E4, F2 .
2. Szerokość szczeliny podawczej do papieru: min. 310 mm.
3. System cięcia: ścinki („cross cut”).
4. Maksymalna powierzchnia ścinka 30 mm² oraz szerokości paska nie większej niż 2 mm).
5. Minimalna ilość niszczonej jednorazowo kartek: 9 (przy gramaturze papieru 80g/ m²).
6. Pojemność kosza na ścinki: min. 75 l
7. Niszczenie kart kredytowych.
8. Odporność na zszywki biurowe i spinacze.
9. Automatyczny START/STOP
10. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
11. System oszczędzania energii w przerwie w pracy.
12. Kółka umożliwiające przemieszczanie urządzenia.
13. System bezpieczeństwa niszczarki:
 - fotokomórka;
 - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik graficznie pokazujący operatorowi stan urządzenia (tj. gotowość do pracy, zacięcie papieru, przegrzanie, zapełnienie kosza, otwarte drzwi)
 - zespół zabezpieczeń ochronnych: automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczne zatrzymanie w przypadku otworzenia drzwi, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru.
14. Zabezpieczenie silnika oraz pokrywa bezpieczeństwa lub inne zabezpieczenie chroniące użytkownika przed odpryskami lub przypadkowym włączeniem, np. poprzez odpowiednio zaprojektowaną i wykonaną obudowę.
15. Jednoelementowe hartowane stalowe noże/wałki tnące.
16. Pyłoszczelna obudowa wykonana z trwałej płyty meblowej lub trwałego tworzywa sztucznego, wyciszająca pracę
17. Kosz na ścinki wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku i/lub stelaż umożliwiający zamocowanie worka foliowego.
18. Silnik indukcyjny o mocy min. 500 W.
19. Gwarancja: minimum 3 lata na urządzenie, dożywnia na mechanizm tnący.
20. Niszczarki powinny pochodzić z polskiej dystrybucji
21. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń w wersji specjalnej.

OFERTA CZĘŚCIOWA NR 2 - NISZCZARKI ilość- 17 szt.

1. Stopień bezpieczeństwa wg ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-5, T-5, E4, F2 .
2. Szerokość szczeliny podawczej do papieru: min. 240 mm.
3. System cięcia: ścinki („cross cut”).
4. Maksymalna powierzchnia ścinka 30 mm² oraz szerokości paska nie większej niż 2 mm).
5. Minimalna ilość niszczonej jednorazowo kartek: 7 (przy gramaturze papieru 80 g/ m²).
6. Pojemność kosza na ścinki: min. 30 l.
7. Niszczenie kart kredytowych.
8. Odporność na zszywki biurowe i spinacze.
9. Automatyczny START/STOP.
10. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
11. System oszczędzania energii w przerwie w pracy.
12. System bezpieczeństwa niszczarki:
 - fotokomórka;
 - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik graficznie pokazujący operatorowi stan urządzenia (tj. gotowość do pracy, zacięcie papieru, przegrzanie, zapełnienie kosza, otwarte drzwi)
 - zespół zabezpieczeń ochronnych: automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczne zatrzymanie w przypadku otworzenia drzwi, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru.
13. Zabezpieczenie silnika oraz z pokrywa bezpieczeństwa lub inne zabezpieczenie chroniące użytkownika przed odpryskami lub przypadkowym włączeniem, np. poprzez odpowiednio zaprojektowaną i wykonaną obudowę.
14. Jednoelementowe hartowane stalowe noże/wałki tnące.
15. Pyłoszczelna obudowa wykonana z trwałej płyty meblowej lub trwałego tworzywa sztucznego, wyciszająca pracę urządzenia.
16. Kosz na ścinki wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku i/lub stelaż umożliwiający zamocowanie worka foliowego.
17. Silnik indukcyjny o mocy min. 390 W.
18. Gwarancja: minimum 3 lata na urządzenie, dożywotnia na mechanizm tnący.
19. Niszczarki powinny pochodzić z polskiej dystrybucji
20. Zamawiający nie dopuszcza zaferowania urządzeń w wersji specjalnej.