

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTA CZĘŚCIOWA NR 1 - NISZCZARKI TYPU 75

Ilość- 20 szt.

Minimalne wymagania:

1. P-4 klasa ochrony II.
2. Szerokość szczeliny podawczej do papieru: min. 260 mm.
3. System cięcia: ścinki („cross cut”).
4. Wymiary ścinka: maks. 4,5 x 30 mm (przy zachowaniu maksymalnej powierzchni 135 mm² oraz szerokości paska nie większej niż 5 mm).
5. Minimalna ilość niszczonej jednorazowo kartek: 10 (przy gramaturze papieru 80g/ m²).
6. Pojemność kosza na ścinki: min. 75 l
7. Niszczenie kart kredytowych.
8. Niszczenie płyt CD
9. Odporność na zszywki biurowe i spinacze.
10. Automatyczny START/STOP
11. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
12. Funkcja automatycznego wyłączenie.
13. System oszczędzania energii w przerwie w pracy.
14. Kółka umożliwiające przemieszczanie urządzenia.
15. Rewers automatyczny.
16. System bezpieczeństwa niszczarki:
 - fotokomórka;
 - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu pracy;
 - zespół zabezpieczeń ochronnych: automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru.
17. Zabezpieczenie silnika oraz pokrywa bezpieczeństwa lub inne zabezpieczenie chroniące użytkownika przed odpryskami lub przypadkowym włączeniem, np. poprzez odpowiednio zaprojektowaną i wykonaną obudowę.
18. Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące.
19. Obudowa wykonana z trwałej płyty meblowej wyciszająca pracę urządzenia.
20. Kosz na ścinki wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku lub stelaż umożliwiający zamocowanie worka foliowego.
21. Silnik indukcyjny o mocy min. 500 W.
22. Gwarancja: minimum 2 lata na urządzenie, dożywotnia na mechanizm tnący.

OFERTA CZĘŚCIOWA NR 2 - NISZCZARKI TYPU 35

Ilość- 44 szt.

Minimalne wymagania:

1. P-4 klasa ochrony II.
2. Szerokość szczeliny podawczej do papieru: min. 240 mm.
3. System cięcia: ścinki („cross cut”).
4. Wymiary ścinka: maks. 4,5 x 30 mm (przy zachowaniu maksymalnej powierzchni 135 mm² oraz szerokości paska nie większej niż 5 mm).

5. Minimalna ilość niszczonej jednorazowo kartek: 10 (przy gramaturze papieru 80 g/ m²).
6. Pojemność kosza na śinki: min. 30 l.
7. Niszczenie kart kredytowych.
8. Niszczenie płyt CD.
9. Odporność na zszywki biurowe i spinacze.
10. Automatyczny START/STOP.
11. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
12. Automatyczne wyłączenie.
13. System oszczędzania energii w przerwie w pracy.
14. Kółka umożliwiające przemieszczanie urządzenia.
15. Rewers automatyczny.
16. System bezpieczeństwa niszczarki:
 - fotokomórka;
 - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu pracy;
 - zespół zabezpieczeń ochronnych: automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na śinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru.
17. Zabezpieczenie silnika oraz z pokrywa bezpieczeństwa lub inne zabezpieczenie chroniące użytkownika przed odpryskami lub przypadkowym włączeniem, np. poprzez odpowiednio zaprojektowaną i wykonaną obudowę.
18. Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące.
19. Obudowa wykonana z trwałej płyty meblowej lub trwałego tworzywa sztucznego, wyciszająca pracę urządzenia.
20. Kosz na śinki wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku lub stelaż umożliwiający zamocowanie worka foliowego.
21. Silnik indukcyjny o mocy min. 390 W.
22. Gwarancja: minimum 2 lata na urządzenie, dożywotnia na mechanizm tnący.