

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTA CZĘŚCIOWA NR 1 - NISZCZARKI TYPU 75

Ilość- 25 szt.

1. P-4 klasa, O3, T4, E3, F1 ochrony II.
2. Szerokość szczeliny podawczej do papieru: min. 310 mm.
3. System cięcia: ścinki („cross cut”).
4. Maksymalna powierzchnia ścinka 160 mm² oraz szerokości paska nie większej niż 6 mm).
5. Minimalna ilość niszczonej jednorazowo kartek: 10 (przy gramaturze papieru 80g/ m²).
6. Pojemność kosza na ścinki: min. 75 l
7. Niszczenie kart kredytowych.
8. Niszczenie płyt CD
9. Niszczarka wyposażona w dodatkowy kosz do segregacji niszczonej płyt CD i kart plastikowych
10. Odporność na zszywki biurowe i spinacze.
11. Automatyczny START/STOP
12. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
13. System oszczędzania energii w przerwie w pracy.
14. Kółka umożliwiające przemieszczanie urządzenia.
15. System bezpieczeństwa niszczarki:
 - fotokomórka;
 - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik graficznie pokazujący operatorowi stan urządzenia (tj. gotowość do pracy, zacięcie papieru, przegrzanie, zapełnienie kosza, otwarte drzwi)
 - zespół zabezpieczeń ochronnych: automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczne zatrzymanie w przypadku otworzenia drzwi, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru.
16. Zabezpieczenie silnika oraz pokrywa bezpieczeństwa lub inne zabezpieczenie chroniące użytkownika przed odpryskami lub przypadkowym włączeniem, np. poprzez odpowiednio zaprojektowaną i wykonaną obudowę.
17. Jednoelementowe hartowane stalowe noże/wałki tnące.
18. Obudowa wykonana z trwałej płyty meblowej wyciszająca pracę urządzenia.
19. Kosz na ścinki wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku lub stelaż umożliwiający zamocowanie worka foliowego.
20. Mocny silnik indukcyjny o mocy min. 500 W.
21. Gwarancja: minimum 2 lata na urządzenie, dożywotnia na mechanizm tnący.
22. Niszczarki powinny pochodzić z polskiej dystrybucji
23. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń w wersji specjalnej.

OFERTA CZĘŚCIOWA NR 2 - NISZCZARKI TYPU 35

Ilość- 30 szt.

1. Niszczarka P-4 klasa, E3, F1 ochrony II.
2. Szerokość szczeliny podawczej do papieru: min. 240 mm.
3. System cięcia: ścinki („cross cut”).
4. Maksymalna powierzchnia ścinka 160 mm² oraz szerokości paska nie większej niż 6 mm).
5. Minimalna ilość niszczonej jednorazowo kartek: 10 (przy gramaturze papieru 80 g/ m²).
6. Pojemność kosza na ścinki: min. 30 l.
7. Odporność na zszywki biurowe i spinacze.
8. Automatyczny START/STOP.
9. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
10. Urządzenie powinno być wyposażone w pyłoszczelną obudowę.
11. System oszczędzania energii w przerwie w pracy.
12. Rewers automatyczny.
13. System bezpieczeństwa niszczarki:
 - fotokomórka;
 - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik graficznie pokazujący operatorowi stan urządzenia (tj. gotowość do pracy, zacięcie papieru, przegrzanie, zapelnienie kosza, otwarte drzwi)
 - zespół zabezpieczeń ochronnych: automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczne zatrzymanie w przypadku otworzenia drzwi, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru.
14. Zabezpieczenie silnika oraz z pokrywa bezpieczeństwa lub inne zabezpieczenie chroniące użytkownika przed odpryskami lub przypadkowym włączeniem, np. poprzez odpowiednio zaprojektowaną i wykonaną obudowę.
15. Jednoelementowe hartowane stalowe noże/wałki tnące.
16. Obudowa wykonana z trwałej płyty meblowej lub trwałego tworzywa sztucznego, wyciszająca pracę urządzenia.
17. Kosz na ścinki wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku lub stelaż umożliwiający zamocowanie worka foliowego.
18. Mocny silnik indukcyjny o mocy min. 390 W.
19. Gwarancja: minimum 2 lata na urządzenie, dożywotnia na mechanizm tnący.
24. Niszczarki powinny pochodzić z polskiej dystrybucji
25. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń w wersji specjalnej.